


ผลิตภัณฑ์	คุณสมบัติ	การใช้งาน	ปริมาณแฉะ	มาตรฐาน SAE	ภาพตัวอย่าง
<p><b>Shell Mysella S3 N</b> น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซไถ่ต่ำ</p> <p>Low Ash Stationary Gas Engine</p> <p>-Reliable Protection</p> <p>- Low Ash Content Four stroke Engines</p>	<p>น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซคุณภาพสูง ช่วยรักษาเครื่องยนต์ก๊าซให้สะอาดมีค่าความเป็นด่างที่เหมาะสมและปริมาณแฉะต่ำป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเครื่อง Man, MWM Deutz, MTU, MAK etc.</p>	<p>สำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ม้ซ้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่มีปริมาณแฉะต่ำ</p>	0.45	40	
<p><b>Shell Mysella S3 S</b> น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซไถ่ปานกลาง</p> <p>Medium Ash Gas Engine</p> <p>-Extra Protection</p> <p>- Low Ash Content Four stroke Engines</p>	<p>น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง ช่วยรักษาเครื่องยนต์ก๊าซให้สะอาดมีค่าความเป็นด่างที่เหมาะสมและปริมาณแฉะปานกลางป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเครื่อง Dorman, Jenbacher, - M.E.D, Ruston Diesels, Waukesha etc.</p>	<p>สำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใ้ซ้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่มีปริมาณแฉะปานกลาง</p>	0.9	40	