



ผลิตภัณฑ์	คุณสมบัติ	การใช้งาน	สารอู้ม น้ำมัน	อุณหภูมิ ใช้งาน	ความ หนืด น้ำมัน@ 40°C	ภาพถ่ายอย่าง
<p>Shell Gadus S3 V460 D จาระบีอเนกประสงค์คุณภาพสูงรองรับงานหนักมากผสมสารโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์</p> <p>(Premium Multipurpose Heavy Duty Grease with Solids)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Heavy Duty Protection -High Temperature -Lithium Complex <p>เบอร์ NLGI 2</p>	<p>จาระบีอเนกประสงค์ คุณภาพสูงทนทานต่อ ความร้อนและน้ำได้ดีเยี่ยม ผสมสารเพิ่มคุณภาพ รับ แรงกดสูง ลดการสึกหรอ และการกัดกร่อน มี คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนัก</p>	<p>เหมาะสำหรับหล่อลื่น แบริ่งของเครื่องจักรกล ต่างๆที่เคลื่อนไหวนช้า ความเร็วรอบต่ำ รับแรง กระแทกงานหนักมากๆ ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ สูง ทนทานต่อสภาวะ เปียกชื้นได้ดี เหมาะสม กับอุตสาหกรรมเหมือง แร่ และเหล็ก</p>	<p>สบู่ ลิเทียม คอม- เพล็กซ์</p>	<p>-15 ถึง 150 °C</p>	<p>460 cSt</p>	
<p>Shell Gadus S3 V460 จาระบีอเนกประสงค์คุณภาพสูงรองรับงานหนักมาก ทนความร้อนสูง</p> <p>(Premium Multipurpose Heavy Duty Grease)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Heavy Duty protection -High Temperature -Lithium Complex <p>เบอร์ NLGI 2</p>	<p>จาระบีอเนกประสงค์ คุณภาพสูงทนทานต่อ ความร้อนและน้ำได้ดีเยี่ยม ผสมสารเพิ่มคุณภาพ รับ แรงกดสูง ลดการสึกหรอ และการกัดกร่อน</p>	<p>เหมาะสำหรับหล่อลื่น แบริ่งของเครื่องจักรกล ต่างๆที่เคลื่อนไหวนช้า ความเร็วรอบต่ำ รับแรง กระแทกงานหนักมากๆ ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ สูง ทนทานต่อสภาวะ เปียกชื้นได้ดี</p>	<p>สบู่ ลิเทียม คอม- เพล็กซ์</p>	<p>-15 ถึง 150 °C</p>	<p>460 cSt</p>	

<p>Shell Gadus S3 V220 C จากระบือนอกประสงค์รองรับงานหนักทนความร้อนสูง</p> <p>(Premium Multipurpose Extreme Pressure Grease</p> <ul style="list-style-type: none"> -Extra protection -High Temperature -Red Lithium Complex <p>เบอร์ NLGI 2 , 3</p>	จากระบือนอกประสงค์พิเศษทนแรงเหวี่ยง สามารถยึดเกาะได้ดีเยี่ยม แม้ในสภาวะสั่นสะเทือนสูง รับแรงกดสูง ทนต่อน้ำชะ จุดหยดสูง สามารถใช้งานได้ยาวนาน ป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำหรับหล่อลื่นลูกปืนของเครื่องจักรกลต่างๆ ที่รับแรงกดและงานหนัก สำหรับลูกปืนรถบรรทุก และรถโดยสาร โดยเฉพาะระบบดิสเบรคหรือเบรคหลายๆ ชั้นลงเขา และเครื่องจักรกลงานก่อสร้างที่ใช้งานหนัก	สบู่ ลิเทียม คอม- เพล็กซ์	-15 ถึง 150 °C	220 cSt	
<p>Shell Gadus S2 V460 A จากระบือนอกประสงค์สำหรับงานหนักทนน้ำ</p> <p>(high performance Multipurpose Heavy duty extreme Pressure Grease</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heavy duty protection -water Resistant - Lithium Calcium <p>เบอร์ NLGI 2</p>	จากระบือนอกประสงค์พิเศษทนน้ำและความร้อนได้ดีมาก มีความสามารถในการยึดเกาะและป้องกันการกัดกร่อนได้ดีมาก	สำหรับหล่อลื่นแบริ่งและเครื่องจักรกลเคลื่อนไหวช้า ความเร็วรอบต่ำที่ต้องการการเกาะติดของจาระบี	สบู่ ลิเทียม และ แคลเซียม	-20 ถึง 150 °C สูงสุด 140°C	460 cSt	

<p>Shell Gadus S2 V220 AC จากระบือนอกประสงค์สำหรับงานทนน้ำ (Premium Multipurpose extreme Pressure Grease)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reliable protection -water Resistant - Red Lithium Calcium 	<p>จากระบือนอกประสงค์ คุณภาพสูงทนทานต่อแรง เหวี่ยง ทนการกัดกร่อนและ ชะน้ำได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานได้ยาวนาน สูงสุด 30,000 กิโลเมตรต่อ การชด</p>	<p>สำหรับหล่อลื่นลูกปืน ผิวเรียบ ลูกปืนเม็ด เครื่องจักรกล ที่รับแรง กดสูงและงานหนักมี การสั่นสะเทือนต้องการ การเกาะติดของจากระบือ การชด</p>	<p>สบู่ ลิเทียม และ แคลเซียม</p>	<p>-20 ถึง 130 °C สูงสุด 140°C</p>	<p>220 cSt</p>	
<p>Shell Gadus S2 V220 D จากระบือนอกประสงค์ทนแรงกระแทก (Premium Multipurpose Grease)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reliable protection - Multipurpose Application - Lithium <p>เบอร์ NLGI 2</p>	<p>จากระบือนอกประสงค์ คุณภาพสูงทนทานต่อแรง กระแทก แรงกดได้ผสมสาร โมลิตินัมซัลไฟด์</p>	<p>สำหรับหล่อลื่นแบริ่ง งานหนักที่ต้องรับแรง กระแทก จารพวงของ รถบรรทุก และจุดที่มี การกระแทกของ เครื่องจักรกลงานหนัก</p>	<p>สบู่ ลิเทียม</p>	<p>-20 ถึง 120 °C</p>	<p>220 cSt</p>	
<p>Shell Gadus S2 V220 จากระบือนอกประสงค์รับแรงกดคุณภาพสูงใช้ งานทั่วไป (High performance Multipurpose Extreme Pressure Greas)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reliable protection - Multipurpose Application - Lithium <p>เบอร์ NLGI 0,1,2,3</p>	<p>จากระบือนอกประสงค์ ประกอบด้วยน้ำมัน แร่ดัชนี ความหนืดสูง ทนความร้อน สูง ทนน้ำได้ดี ผสมสาร เพิ่มคุณภาพ</p>	<p>สำหรับหล่อลื่นลูกปืน และแบริ่งภายใน เครื่องจักรกลต่างๆ และ การขนส่งที่รับแรงกดสูง และงานหนัก และต่อ สัมผัสกับน้ำ</p>	<p>สบู่ ลิเทียม</p>	<p>-20 ถึง 100 °C สูงสุด 120 °C</p>	<p>220 cSt</p>	

<p>Shell Gadus S2 V100 จาระบีเอนกประสงค์คุณภาพสูงใช้งานทั่วไป</p> <p>(High performance Multipurpose Grease</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reliable protection - Multipurpose Application - Lithium <p>เบอร์ NLGI 2,3</p>	<p>จาระบีเอนกประสงค์ ทนความร้อนสูง ทนน้ำได้ดี ผสมสารเพิ่มคุณภาพ ป้องกันปฏิกิริยากับอากาศ การสึกหรอ และการเกิดสนิม</p>	<p>สำหรับหล่อลื่นลูกปืน และแบริ่งการรอบสูง เช่น แบริ่งมอเตอร์ไฟฟ้า แบริ่งปั๊มน้ำมัน เครื่องจักรกลต่าง ๆ สามารถใช้ได้ทั้งอุณหภูมิสูง รวมทั้งสภาวะที่ต้องสัมผัสกับน้ำ</p>	<p>สบู่ ลิเทียม</p>	<p>-30 ถึง 120 °C</p> <p>สูงสุด 130 °C</p>	<p>100 cSt</p>	
<p>Shell Gadus S2 A 320 จาระบีเอนกประสงค์คุณภาพสูงทนน้ำใช้งานทั่วไป</p> <p>(High performance Multipurpose Extreme Pressure Grease</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reliable protection - Water Resistance - Calcium <p>เบอร์ NLGI 2</p>	<p>จาระบีสายไหม ทนอุณหภูมิระดับปานกลาง ทนทานต่อการชะน้ำได้ดีเยี่ยม รับแรงกดสูง</p>	<p>สำหรับหล่อลื่นลูกปืน ในเครื่องจักรกลงานอุตสาหกรรมและการเดินเรือ ที่มีความชื้นและน้ำ ที่อุณหภูมิปานกลาง ต้องการความสามารถในการรับแรงกดสูง</p>	<p>สบู่ แคลเซียม</p>	<p>-15 ถึง 60 °C</p>	<p>320 cSt</p>	

<p>Shell Gadus S1 A 320 จาระบีเอนกประสงค์ ใช้น้ำใช้งานทั่วไป</p> <p>Multipurpose Grease - Multipurpose Application - Calcium เบอร์ NLGI 3</p>	<p>จาระบีสายไหม ทนอุณหภูมิระดับปานกลาง ทนทานต่อการชะน้ำได้ดี มีคุณสมบัติเกาะติดแน่น</p>	<p>สำหรับอัดช่วงล่างและส่วนต่างๆ ของรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุกทั่วไปยกเว้นลูกปืนล้อ</p>	<p>สบู แคลเซียม</p>	<p>-15 ถึง 60 °C</p>	<p>320 cSt</p>	
<p>Shell Gadus S5 V142W จาระบีที่กังวลคุณภาพสูงพิเศษสำหรับหล่อลื่นเกียร์</p> <p>Advance Performance Semifliid Gear Grease - Improved Efficiency - Low Friction - Lithium เบอร์ NLGI 00</p>	<p>จาระบีที่กังวลคุณภาพสูงพิเศษ ผลิตจากน้ำมันสังเคราะห์ PAG อายุการใช้งานยาวนาน ป้องกันการรั่วไหลจากเกียร์ปิด มีประสิทธิภาพการหล่อลื่นสูงมาก ลดการใช้พลังงานลดแรงบิด</p>	<p>เหมาะสำหรับการหล่อลื่นเกียร์ปิดที่เป็น เกียร์ตัวหนอน แบบเหล็ก สกริว (ดีบุก) ที่ต้องการใช้จาระบีในการหล่อลื่น</p>	<p>สบู ลิเทียม</p>	<p>-20 ถึง 130 °C</p>	<p>142 cSt</p>	
<p>Shell Gadus S1 OG สารหล่อลื่นสำหรับเกียร์เปิดและลวดสลิง</p> <p>Open Gear and wire Rope Grease - Sutible Wear Resistance - Bitumen</p>	<p>จาระบีที่มีส่วนผสมของยางมะตอยชนิดเหนียวชั้น มีความหนืดสูง เหมาะสำหรับเกียร์เปิดและลูกปืนที่ใช้ในโรงงานน้ำตาลที่ต้องการ การยึดเกาะติดผิวไม่กระเด็นง่าย ทนต่อการชะของน้ำ</p>	<p>เหมาะสำหรับการหล่อลื่นเฟืองเปิดที่ต้องรับแรงกดและแรงกระแทกสูง ใช้เคลือบลวดสลิงหล่อลื่นและป้องกันสนิมได้ดี</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>ความ หนืด@1 00°C 200 cSt</p>	

<p>Shell Gadus Wirerope สารหล่อลื่นสำหรับลวดสลิง</p> <p>wire Rope Grease</p>	<p>น้ำมันแร่ชนิดชั้น มี คุณสมบัติเหนียวและ เกาะติดได้ดี</p>	<p>ใช้เคลือบลวดสลิง เหล็ก เพื่อการหล่อลื่น และป้องกันสนิมไอตุสา หกร-รมผลิตลวดสลิง</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>ความ หนืด@1 00°C 2369 cSt</p>	
---	---	---	----------	----------	--	--